



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

PINTURA TRÁFICO

DESCRIPCIÓN Y USO

Pintura de Tráfico no reflectiva base solvente, está especialmente diseñada para resistir la abrasión y el tráfico vehicular, condiciones inherentes a la vida de cualquier vía de comunicación. Se utilizan normalmente para la demarcación horizontal de pavimentos y para la orientación del tráfico vehicular y peatonal. La **Pintura de tráfico** está formulada con resinas alquídicas e hidrocarbúricas, con pigmentos de origen inorgánico, cuya función es *suministrar el color y el poder de cubrimiento a la pintura*, además de contribuir a las propiedades de resistencia a la abrasión del producto y darle estabilidad frente a diferentes condiciones ambientales y agentes químicos.

ESPECIFICACIONES

Propiedades

Propiedades	Unidad	Especificación	Método
Densidad (25 °C)	Kg/galón	4,5-5,5	COVENIN 737
Tiempo de secado (25°C)	min	Al tacto: 10 a 20	COVENIN 690
	h	Para abrir al tráfico: 1	
Material no volátil	%/peso	Min 74	COVENIN 1429
Brochabilidad	Visual	Buena	COVENIN 472
Acabado superficial	Adim.	Mate de Secado Rápido	INTERNO
Relación de Contraste	%	≥ 98.0	COVENIN 3258

Presentación

- Galón: 3,785 l
- Cuñete de 4 galones: 15,14 l
- Colores: Blanco y Amarillo

Rendimiento
Aproximadamente 5
mils de Espesor película
seca

160 m lineales en líneas de 10 cm de ancho/galón.

Código: ASC-RT-001
Revisión: 01
Fecha Revisión: 17.07.24
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

PINTURA TRÁFICO

Recomendación de Aplicación

- Limpie a fondo la superficie a aplicar.
- Remueva todo tipo de contaminación de la superficie a pintar. Esto garantizará una buena adherencia a la misma.
- Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola de aire.
- No requiere dilución. Aplique tal como viene.
- Mezcle bien la pintura en el envase hasta completa homogeneización, antes de usarlo.
- No aplique sobre superficies húmedas o en tiempo lluvioso.
- Utilice solvente para la limpieza de los utensilios de aplicación.



Código: ASC-RT-001

Revisión: 01

Fecha Revisión: 17.07.24

Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3