



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

EKOCOLOR

DESCRIPCIÓN Y USO	Pintura para Mantos: Es una pintura emulsionada decorativa, a base de resina elastomérica, con alto poder de cubrimiento, rendimiento y excelente calidad, especialmente diseñada para aplicación sobre impermeabilizaciones a base de membranas asfálticas que requieran un acabado de máxima duración y óptima apariencia.																																		
ESPECIFICACIONES	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Propiedades</th></tr><tr><th>Propiedades</th><th>Unidad</th><th>Especificación</th><th>Método</th></tr></thead><tbody><tr><td>Densidad (25 °C)</td><td>Kg/galón</td><td>4,4 - 4,8</td><td>COVENIN 737</td></tr><tr><td rowspan="2">Tiempo de secado (25°C)</td><td>Min</td><td>Al tacto: 50</td><td rowspan="2">COVENIN 690</td></tr><tr><td>h</td><td>Libre de Huella: 2</td></tr><tr><td>Material no volátil</td><td>%/peso</td><td>Min 35</td><td>COVENIN 1429</td></tr><tr><td>Brochabilidad</td><td>Visual</td><td>Buena</td><td>COVENIN 472</td></tr><tr><td>Acabado superficial</td><td>Adim.</td><td>Mate</td><td>INTERNO</td></tr><tr><td>Relación de Contraste</td><td>%</td><td>≥ 97.0</td><td>COVENIN 3258</td></tr></tbody></table>	Propiedades				Propiedades	Unidad	Especificación	Método	Densidad (25 °C)	Kg/galón	4,4 - 4,8	COVENIN 737	Tiempo de secado (25°C)	Min	Al tacto: 50	COVENIN 690	h	Libre de Huella: 2	Material no volátil	%/peso	Min 35	COVENIN 1429	Brochabilidad	Visual	Buena	COVENIN 472	Acabado superficial	Adim.	Mate	INTERNO	Relación de Contraste	%	≥ 97.0	COVENIN 3258
Propiedades																																			
Propiedades	Unidad	Especificación	Método																																
Densidad (25 °C)	Kg/galón	4,4 - 4,8	COVENIN 737																																
Tiempo de secado (25°C)	Min	Al tacto: 50	COVENIN 690																																
	h	Libre de Huella: 2																																	
Material no volátil	%/peso	Min 35	COVENIN 1429																																
Brochabilidad	Visual	Buena	COVENIN 472																																
Acabado superficial	Adim.	Mate	INTERNO																																
Relación de Contraste	%	≥ 97.0	COVENIN 3258																																
Presentación	<ul style="list-style-type: none">• Cuñete de 4 galones: 15,14 l• Colores: Blanco, Rojo y Verde.																																		
Rendimiento Teórico	Cuñete de 4 galones: 48 m ² .																																		
Recomendación de Aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Limpie a fondo la superficie a aplicar.• Las superficies previamente impermeabilizadas, deben estar libres de trozos asfálticos mal adheridos, y roturas en el manto.• Método de aplicación: Brocha o rodillo.• No requiere dilución. Aplique tal como viene.																																		

Código: ASC-RM-001
Revisión: 02
Fecha Revisión: 07.08.24
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

EKOCOLOR

Recomendación de Aplicación

- Mezclar hasta homogeneizar completamente el producto en el envase antes de usarlo.
- No aplique sobre superficies húmedas o en tiempo lluvioso.
- Utilice agua para la limpieza de los utensilios de aplicación.



Código: ASC-RM-001

Revisión: 02

Fecha Revisión: 07.08.24

Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3