



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

EKOLÍQUIDO

| DESCRIPCIÓN Y USO | Compuesto a base de resinas asfálticas y solventes, es un producto de secado lento y de fácil aplicación diseñado para la preparación (imprimación) de superficies muy porosas e irregulares a ser impermeabilizadas con mantos asfálticos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------|--|--|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|----------|-----------|-------------|------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------------|--------|---------|--------------|----------------------|----|---------|-------------|---------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|
| ESPECIFICACIONES | <table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Propiedades</th></tr><tr><th>Propiedades</th><th>Unidad</th><th>Especificación</th><th>Método</th></tr></thead><tbody><tr><td>Densidad (25 °C)</td><td>Kg/galón</td><td>3,40-3,60</td><td>COVENIN 737</td></tr><tr><td>Tiempo de secado</td><td>h</td><td>Al tacto: 3 Libre de huellas:24</td><td>COVENIN 690</td></tr><tr><td>Material no volátil</td><td>%/peso</td><td>23 - 26</td><td>COVENIN 1429</td></tr><tr><td>Punto de inflamación</td><td>°C</td><td>38 min.</td><td>COVENIN 372</td></tr><tr><td>Acabado superficial</td><td>Adim.</td><td>Opaco</td><td>INTERNO</td></tr><tr><td>Color</td><td>Adim.</td><td>Negro</td><td>INTERNO</td></tr></tbody></table> | Propiedades | | | | Propiedades | Unidad | Especificación | Método | Densidad (25 °C) | Kg/galón | 3,40-3,60 | COVENIN 737 | Tiempo de secado | h | Al tacto: 3 Libre de huellas:24 | COVENIN 690 | Material no volátil | %/peso | 23 - 26 | COVENIN 1429 | Punto de inflamación | °C | 38 min. | COVENIN 372 | Acabado superficial | Adim. | Opaco | INTERNO | Color | Adim. | Negro | INTERNO |
| Propiedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades | Unidad | Especificación | Método | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Densidad (25 °C) | Kg/galón | 3,40-3,60 | COVENIN 737 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiempo de secado | h | Al tacto: 3 Libre de huellas:24 | COVENIN 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material no volátil | %/peso | 23 - 26 | COVENIN 1429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Punto de inflamación | °C | 38 min. | COVENIN 372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acabado superficial | Adim. | Opaco | INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Adim. | Negro | INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentación | <ul style="list-style-type: none">Galón: 3,785 lCuñete de 4 galones: 15,14 l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimiento Teórico | Un galón: 10 m ² . Cuñete de 4 galones: 40 m ² aproximadamente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recomendación de Aplicación | <ul style="list-style-type: none">Fácil aplicación.La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite o cualquier material desprendible.Aplique frío directamente sobre la superficie empleando brocha, cepillo o pistola.Deje secar antes de proseguir con la impermeabilización.No diluir.No aplicar en presencia de humedad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Código: ASC-PA-002
Revisión: 02
Fecha Revisión: 07.08.24
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

EKOLÍQUIDO



| | |
|--|--|
| <p>Código: ASC-PA-002 Revisión: 02 Fecha Revisión: 07.08.24 Página: 2 de 2</p> | <p>CINDU DE VENEZUELA, S.A. RIF.: J - 00026092 - 3</p> |
|--|--|