



CINDU DE VENEZUELA, S.A.
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

LÁMINA PVC

DESCRIPCIÓN Y USO

Lámina Ondulada de Policloruro de Vinilo PVC. Lámina elaborada a base de polímeros tipo PVC (policloruro de vinilo) rígida y liviana, de perfil ondulado que aporta un aspecto decorativo utilizado, para el techado de edificaciones y construcción. La lamina está compuesta por un recubrimiento de Acrilonitrilo estireno acrilato (ASA), este material tiene gran tenacidad y rigidez, buena resistencia a la intemperie, al envejecimiento y al amarillamiento, con alto brillo.

ESPECIFICACIONES

Propiedades

Propiedades	Unidad	Especificación	Método
Ancho Total de la Lámina	cm	76 ± 1	INTERNO
Ancho útil de la lamina	cm	68 ± 1	INTERNO
Espesor de Lámina	mm	1,20 + 0,2	INTERNO
Profundidad de la Onda	mm	15,0 ± 0,1	INTERNO
Distancia entre Ondas	cm	6,2 ± 0,1	INTERNO
Peso por Metro Lineal de Lámina	Kg/m	1,76 ± 0,1	INTERNO
Peso por Unidad a 3,66m	Kg	6,45± 0,1	INTERNO
Largo de la Lámina	m	3,66 ± 0,2	INTERNO
Solape Longitudinal	cm	15 máx.	INTERNO
Solape Transversal	Adim.	2 ondas	INTERNO
Distancia entre correas	m	0,60	ASTM E-72

Código: ASC-LP-001

Revisión: 02

Fecha Revisión: 07.08.24

Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

LÁMINA PVC

PRESENTACION:	Disponible en ROJO-BLANCO (RL/BL), ROJO-ROJO (RL/RL)
CARACTERISTICAS FÍSICAS:	<ul style="list-style-type: none">• No se oxida• Duradero• Práctico• Resistente
RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION:	<ul style="list-style-type: none">• Siempre realice la perforación de las tejas en la cresta de la onda y sobre la correa de soporte.• Verificar que la inclinación no sea menor a 15 ° Grados.• Se debe perforar con broca o cautín: El diámetro de la perforación debe ser superior al diámetro del tornillo o gancho metálico.• Utilice amarres.• No utilice puntilla para su perforación.• Asegure muy bien todas las láminas.



Código: ASC-LP-001

Revisión: 02

Fecha Revisión: 07.08.24

Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3