



CINDU DE VENEZUELA, S.A.
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

MANTO MINERAL NOVACAPA 270

DESCRIPCIÓN Y USO	Manto Novacapa Mineral. Membrana impermeabilizante con refuerzo de velo de fibra de vidrio, compuesta por asfaltos modificados, cargas minerales y polímeros que le otorgan rigidez, estabilidad y flexibilidad al producto. En la cara superior protegido por una capa de gránulo mineral y en su cara inferior plástico fundible. Usado en la impermeabilización de techos de concreto, metal, machihembrado, juntas de dilatación (muros y fundaciones) y terrazas.																																
ESPECIFICACIONES	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Propiedades</th></tr><tr><th>Propiedades</th><th>Unidad</th><th>Especificación</th><th>Método</th></tr></thead><tbody><tr><td>Espesor del Manto</td><td>mm</td><td>2,50 ± 0,10</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Largo del Manto</td><td>m</td><td>10,00 ± 0,05</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Ancho del Manto</td><td>m</td><td>1,00 ± 0,01</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Peso del Manto</td><td>Kg</td><td>30,00 ± 1,00</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Aplicación</td><td>Adim.</td><td>Solape 0,10 m</td><td>INTERNO</td></tr><tr><td>Rendimiento</td><td>m²</td><td>9,5</td><td>INTERNO</td></tr></tbody></table>	Propiedades				Propiedades	Unidad	Especificación	Método	Espesor del Manto	mm	2,50 ± 0,10	COVENIN 3229	Largo del Manto	m	10,00 ± 0,05	COVENIN 3229	Ancho del Manto	m	1,00 ± 0,01	COVENIN 3229	Peso del Manto	Kg	30,00 ± 1,00	COVENIN 3229	Aplicación	Adim.	Solape 0,10 m	INTERNO	Rendimiento	m ²	9,5	INTERNO
Propiedades																																	
Propiedades	Unidad	Especificación	Método																														
Espesor del Manto	mm	2,50 ± 0,10	COVENIN 3229																														
Largo del Manto	m	10,00 ± 0,05	COVENIN 3229																														
Ancho del Manto	m	1,00 ± 0,01	COVENIN 3229																														
Peso del Manto	Kg	30,00 ± 1,00	COVENIN 3229																														
Aplicación	Adim.	Solape 0,10 m	INTERNO																														
Rendimiento	m ²	9,5	INTERNO																														
Presentación	<ul style="list-style-type: none">• Rollos de 10 metros lineales.																																
Recomendaciones de Empleo	<ul style="list-style-type: none">• <u>Aplicación en caliente:</u> Con soplete sobre superficies limpias, secas y previamente imprimadas.• <u>Aplicación en frío:</u> Sobre superficies limpias, secas y previamente imprimadas, retirar el polietileno del manto, aplicar una capa de Ekoadhesivo líquido a la parte posterior del manto para luego proceder a colocarlo sobre la superficie a impermeabilizar.• La membrana debe solaparse por lo menos 10 cm.• Revise las juntas de dilatación, puntos de penetración de tuberías y uniones entre estructuras y losas.• Proteja la impermeabilización con pintura para mantos Ekocolor.																																

Código: ASC-IM-002
Revisión: 02
Fecha Revisión: 07.08.24
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

MANTO MINERAL NOVACAPA 270



Código: ASC-IM-002

Revisión: 02

Fecha Revisión: 07.08.24

Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3