



CINDU DE VENEZUELA, S.A  
Somos techos y mucho más  
RIF: J-.00026092-3

# EKOTEJAS

<b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>	<b>Teja Asfáltica tipo Hexagonal EkoTejas.</b> Tejas Asfálticas de forma hexagonal con refuerzo de velo de fibra de vidrio, con acabado externo de foil de aluminio laqueado y gofrado que le confiere colorido y protección a las superficies a impermeabilizar. Se utiliza para la decoración de techos machihembrado en terrazas con pendientes.																												
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4"><b>Propiedades</b></th></tr><tr><th><b>Propiedades</b></th><th><b>Unidad</b></th><th><b>Especificación</b></th><th><b>Método</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Espesor de Ekoteja</td><td>mm</td><td>2,0 ± 0,5</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Largo de Ekoteja</td><td>cm</td><td>102,0 ± 0,1</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Ancho de Ekoteja</td><td>cm</td><td>30,5 ± 0,1</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Peso por Paquete</td><td>Kg</td><td>12,00 - 13,00</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Rendimiento</td><td>m<sup>2</sup></td><td>3,00</td><td>INTERNO</td></tr></tbody></table>	<b>Propiedades</b>				<b>Propiedades</b>	<b>Unidad</b>	<b>Especificación</b>	<b>Método</b>	Espesor de Ekoteja	mm	2,0 ± 0,5	COVENIN 3229	Largo de Ekoteja	cm	102,0 ± 0,1	COVENIN 3229	Ancho de Ekoteja	cm	30,5 ± 0,1	COVENIN 3229	Peso por Paquete	Kg	12,00 - 13,00	COVENIN 3229	Rendimiento	m <sup>2</sup>	3,00	INTERNO
<b>Propiedades</b>																													
<b>Propiedades</b>	<b>Unidad</b>	<b>Especificación</b>	<b>Método</b>																										
Espesor de Ekoteja	mm	2,0 ± 0,5	COVENIN 3229																										
Largo de Ekoteja	cm	102,0 ± 0,1	COVENIN 3229																										
Ancho de Ekoteja	cm	30,5 ± 0,1	COVENIN 3229																										
Peso por Paquete	Kg	12,00 - 13,00	COVENIN 3229																										
Rendimiento	m <sup>2</sup>	3,00	INTERNO																										
<b>Presentación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• En paquetes de 22 Unidades con un rendimiento de 3 m<sup>2</sup>, en colores Rojo Ladrillo, Azul Opaco y Verde Opaco.</li></ul>																												
<b>Modo de Empleo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La Teja hexagonal se coloca sobre una superficie limpia, seca e imprimada.</li><li>• Se aplica colocándola sobre una capa de <b>Eko adhesivo Líquido</b> o en caliente con soplete - quemador con llama regulada para evitar dañarla.</li><li>• Al instalarlas sobre madera no se debe usar productos asfálticos líquidos.</li></ul>																												

Código: ASC-IM-007  
Revisión: 02  
Fecha Revisión: 07.08.24  
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.  
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A  
*Somos techos y mucho más*  
RIF: J-.00026092-3

# EKOTEJAS



Código: ASC-IM-007

Revisión: 02

Fecha Revisión: 07.08.24

Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.  
RIF.: J - 00026092 - 3